

Stabilizátor tvrdosti vody: Stabilizátor tvrdosti vody AQUAFIX:

- zabraňuje vyzrážaniu vodného kameňa a železa na stenách bazéna, rozpúšťa existujúce usadeniny,
- chráni bazénové komponenty pred koróziou,
- zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa v cirkulačnom okruhu bazéna.

Použitie:

Dávkovaním stabilizátora tvrdosti vody sa môže výrazne znížiť použité množstvo dezinfekčného prostriedku na báze chlóru.

Odporúčané týždenné dávkovanie:

Tvrdosť vody °N	Prvé dávkovanie ml/10 m ³	Priebežné dávkovanie ml/10 m ³
0-10	500	150
10-20	1000	200
20-30	1500	250
30 <	2000	300

Výstraha:

H290: Môže byť korozívny pre kovy. H302: Škodlivý po požití. H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Bezpečnostné predpisy:

P234: Uchovávajte iba v pôvodnom balení. P264: Po manipulácii starostlivo umyte. P280 Uchovávajte obal suchý! P301+P312: PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLO GICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. P305+P351+P338 Pri zasiahnutí očí ich okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.



5 l

PONTAQUH
POOL CHEMICALS

**STABILIZÁTOR
TVRDOSTI
AQUAFIX**

P390: Absorbujte uniknutý produkt, aby sa zabránilo materiálnym škodám.
P406: Uchovávajte v nádobe odolnej proti korózii s odolnou vnútornou vrstvou.

Aktívna účinná zložka: Kyselina 1-hydroxydifosfónová 25%

Výrobca:

Aqualing Kft., 1117 Budapest, Hunyadi János út 4., Maďarsko

Výhradný distribútor pre SR:

T-TAKÁCS, s.r.o. Hlavná 151, 900 29 Nová Dedinka

Tel.: +421 02 40208026, E-mail: info@takacs.sk, www.takacs.sk

Miesto pôvodu: EÚ

Spotrebujte do: 31.12.2026.

CAS Nr.: 2809-21-4, EU Nr.: 220-552-8

UN 3265

Etiketa EÚ/EU Label: S.YFIX 050

Číslo položky/Art. Nr.: S.FIX 050

Nebezpečenstvo

